Deep-Access V-Notch Wedges
4445 & 4345 Series

DASH NUMBER	H in. / µm ±0.0002 / 5	BL in. / µm ±0.0002 / 5	W in. / µm ±0.0002 / 5	FR in. / µm ±0.0002 / 5	BR in. / µm ±0.0002 / 5	T in. / µm ±0.0005 / 13	SUGGESTED WIRE DIAMETER in. / µm
*1305	0.0013 / 33	0.0005 / 13	0.0025 / 64	0.0005 / 13	0.0005 / 13	0.0080 / 203	0.0007 / 18 to 0.0008 / 20
*1307	0.0013 / 33	0.0007 / 18	0.0025 / 64	0.0005 / 13	0.0005 / 13	0.0080 / 203	
1315	0.0013 / 33	0.0015 / 38	0.0030 / 76	0.0010 / 25	0.0006 / 15	0.0080 / 203	
*1305A	0.0013 / 33	0.0005 / 13	0.0025 / 64	0.0005 / 13	0.0000 / 0	0.0080 / 203	
*1307A	0.0013 / 33	0.0007 / 18	0.0025 / 64	0.0005 / 13	0.0000 / 0	0.0080 / 203	
1310A	0.0013 / 33	0.0010 / 25	0.0030 / 76	0.0010 / 25	0.0000 / 0	0.0080 / 203	
1315A	0.0013 / 33	0.0015 / 38	0.0030 / 76	0.0010 / 25	0.0000 / 0	0.0090 / 229	
1320A	0.0013 / 33	0.0020 / 51	0.0030 / 76	0.0010 / 25	0.0000 / 0	0.0090 / 229	
*1505	0.0015 / 38	0.0005 / 13	0.0025 / 64	0.0005 / 13	0.0005 / 13	0.0120 / 305	
*1507	0.0015 / 38	0.0007 / 18	0.0025 / 64	0.0005 / 13	0.0005 / 13	0.0120 / 305	
*1510	0.0015 / 38	0.0010 / 25	0.0030 / 76	0.0010 / 25	0.0006 / 15	0.0120 / 305	
*1513	0.0015 / 38	0.0013 / 33	0.0030 / 76	0.0010 / 25	0.0006 / 15	0.0120 / 305	
1515	0.0015 / 38	0.0015 / 38	0.0030 / 76	0.0010 / 25	0.0006 / 15	0.0120 / 305	
1520	0.0015 / 38	0.0020 / 51	0.0030 / 76	0.0010 / 25	0.0006 / 15	0.0120 / 305	
1525	0.0015 / 38	0.0025 / 64	0.0030 / 76	0.0010 / 25	0.0006 / 15	0.0120 / 305	
1540	0.0015 / 38	0.0040 / 102	0.0030 / 76	0.0010 / 25	0.0006 / 15	0.0120 / 305	
*1505A	0.0015 / 38	0.0005 / 13	0.0025 / 64	0.0005 / 13	0.0000 / 0	0.0120 / 305	
*1507A	0.0015 / 38	0.0007 / 18	0.0025 / 64	0.0005 / 13	0.0000 / 0	0.0120 / 305	
*1510A	0.0015 / 38	0.0010 / 25	0.0030 / 76	0.0010 / 25	0.0000 / 0	0.0120 / 305	
1515A	0.0015 / 38	0.0015 / 38	0.0030 / 76	0.0010 / 25	0.0000 / 0	0.0120 / 305	
1519A	0.0015 / 38	0.0019 / 48	0.0030 / 76	0.0010 / 25	0.0000 / 0	0.0120 / 305	
1520A	0.0015 / 38	0.0020 / 51	0.0030 / 76	0.0010 / 25	0.0000 / 0	0.0120 / 305	
*1510B	0.0015 / 38	0.0010 / 25	0.0030 / 76	0.0004 / 10	0.0004 / 10	0.0080 / 203	
*2010	0.0020 / 51	0.0010 / 25	0.0040 / 102	0.0010 / 25	0.0006 / 15	0.0120 / 305	0.0010 / 25
2015	0.0020 / 51	0.0015 / 38	0.0040 / 102	0.0010 / 25	0.0006 / 15	0.0120 / 305	
2020	0.0020 / 51	0.0020 / 51	0.0040 / 102	0.0010 / 25	0.0006 / 15	0.0120 / 305	
2025	0.0020 / 51	0.0025 / 64	0.0040 / 102	0.0010 / 25	0.0006 / 15	0.0120 / 305	
2030	0.0020 / 51	0.0030 / 76	0.0040 / 102	0.0010 / 25	0.0006 / 15	0.0120 / 305	
2015A	0.0020 / 51	0.0015 / 38	0.0040 / 102	0.0010 / 25	0.0000 / 0	0.0120 / 305	
2020A	0.0020 / 51	0.0020 / 51	0.0040 / 102	0.0010 / 25	0.0000 / 0	0.0120 / 305	
2025A	0.0020 / 51	0.0025 / 64	0.0040 / 102	0.0010 / 25	0.0000 / 0	0.0120 / 305	
2520	0.0025 / 64	0.0020 / 51	0.0040 / 102	0.0010 / 25	0.0006 / 15	0.0130 / 330	0.0010 / 25 to 0.0013 / 33
2525	0.0025 / 64	0.0025 / 64	0.0040 / 102	0.0010 / 25	0.0006 / 15	0.0130 / 330	
2530	0.0025 / 64	0.0030 / 76	0.0040 / 102	0.0015 / 38	0.0006 / 15	0.0140 / 356	
2540	0.0025 / 64	0.0040 / 102	0.0040 / 102	0.0015 / 38	0.0006 / 15	0.0150 / 381	
2525A	0.0025 / 64	0.0025 / 64	0.0040 / 102	0.0010 / 25	0.0000 / 0	0.0130 / 330	
3025	0.0030 / 76	0.0025 / 64	0.0050 / 127	0.0015 / 38	0.0010 / 25	0.0160 / 406	0.0015 / 38 to 0.0018 / 46
3030	0.0030 / 76	0.0030 / 76	0.0050 / 127	0.0015 / 38	0.0010 / 25	0.0160 / 406	
3035	0.0030 / 76	0.0035 / 89	0.0050 / 127	0.0015 / 38	0.0010 / 25	0.0170 / 432	
3040	0.0030 / 76	0.0040 / 102	0.0050 / 127	0.0015 / 38	0.0010 / 25	0.0170 / 432	
3045	0.0030 / 76	0.0045 / 114	0.0050 / 127	0.0015 / 38	0.0010 / 25	0.0180 / 457	
3050	0.0030 / 76	0.0050 / 127	0.0050 / 127	0.0015 / 38	0.0010 / 25	0.0180 / 457	
3035A	0.0030 / 76	0.0035 / 89	0.0050 / 127	0.0015 / 38	0.0000 / 0	0.0170 / 432	
3045A	0.0030 / 76	0.0045 / 114	0.0050 / 127	0.0015 / 38	0.0000 / 0	0.0180 / 457	
3535	0.0035 / 89	0.0035 / 89	0.0060 / 152	0.0015 / 38	0.0010 / 25	0.0180 / 457	0.0020 / 51
3540	0.0035 / 89	0.0040 / 102	0.0060 / 152	0.0015 / 38	0.0010 / 25	0.0190 / 483	
3535A	0.0035 / 89	0.0035 / 89	0.0060 / 152	0.0015 / 38	0.0000 / 0	0.0180 / 457	
4035	0.0040 / 102	0.0035 / 89	0.0060 / 152	0.0015 / 38	0.0010 / 25	0.0190 / 483	0.0020 / 51 to 0.0025 / 64
4045	0.0040 / 102	0.0045 / 114	0.0060 / 152	0.0015 / 38	0.0010 / 25	0.0200 / 508	
4040A	0.0040 / 102	0.0040 / 102	0.0060 / 152	0.0015 / 38	0.0000 / 0	0.0200 / 508	
4540	0.0045 / 114	0.0040 / 102	0.0070 / 178	0.0020 / 51	0.0010 / 25	0.0220 / 559	0.0030 / 76
4550	0.0045 / 114	0.0050 / 127	0.0070 / 178	0.0020 / 51	0.0010 / 25	0.0230 / 584	
4555	0.0045 / 114	0.0055 / 140	0.0070 / 178	0.0020 / 51	0.0010 / 25	0.0230 / 584	
4560	0.0045 / 114	0.0060 / 152	0.0070 / 178	0.0020 / 51	0.0010 / 25	0.0240 / 610	
4545A	0.0045 / 114	0.0045 / 114	0.0070 / 178	0.0020 / 51	0.0000 / 0	0.0220 / 559	

*Flat Face Only. Other part numbers are available. Dimensions in inches unless otherwise specified.